別紙4

器具備品リスト（二葉の里病院）

					寸法(mm)				配管口径(A)		ガ ス			蒸 気			電 気			冷却水( )			
セ記	No.	品 名	MODEL	間口	奥行	高さ	台数	給水	給湯	排水	口径	消費熱量	給気	排気	消費量	1φ100V	1φ200V	3φ200V	入口径	出口径	消費量	フード	備 考
											(A)	(kW)(kcal/h)	(A)	(A)	(kg/h)	(kW)	(kW)	(kW)	(A)	(A)	(L/h)		
A	1	デジタル台秤	DP-6700K-60	350	605	795	1																
A	2	台下戸棚		1500	600	850	1																
A	3	一槽シンク(ドライ)		600	600	850	1	15	15	50													
A	4	ピーラー	FPH400-3	535	460	828	1	15		ピット								0.4					
A	5	ピーラーシンク(ドライ)		650	600	400	1	15		ピット													
A	6	台		600	600	850	1																
A	7	冷凍庫	FRF6165J	610	650	1950	1			50						0.374							庫内容積:378ﾘｯﾄﾙ 省エネタイプ
A	8	移動台	NSUTT3	759	614	1072	1																
A	9	お掃除ボックス	1800	455	400	1790	1																
A	10	シェルフ(ベンチ4段)ベーシック	CBU244872 CBA244872	1220/1176	610	1830	3																NSF仕様
A	11	シェルフ(ベンチ4段)ベーシック	CBU244272 CBA244272	1070/1026	610	1830	2																NSF仕様
A	12	シェルフ(ベンチ4段)ベーシック	CBU243672	910	610	1830	1																NSF仕様
A	13	ネオシェルフ	NNS186119C4	1825	609	1895	1																棚4段 棚板クロームメッキ
A	14	受渡し戸棚		680	600	1830	1																
A	15	プレハブ冷凍室		1600	2600	2600	1			50						0.6		2.47					
A	16	プレハブ冷蔵室		1700	2600	2542	1			50						0.5		0.86					
A	17	プレハブ冷蔵室		1450	2600	2542	1			50						0.5		0.86					
A	18	プレハブ冷蔵室		1450	2600	2542	1			50						0.5		0.86					
A	19	シェルフ(ベンチ4段)ベーシック	CBU244872	1220	610	1830	1																NSF仕様
A	20	シェルフ(ベンチ4段)ベーシック	CBA244272	1026	610	1830	1																NSF仕様
A	21	シェルフ(ベンチ4段)ベーシック	CBU244872 CBA244872	1220/1176	610	1830	2																NSF仕様
A	22	シェルフ(ベンチ4段)ベーシック	CBU244872 CBA244872	1220/1176	610	1830	4																NSF仕様
B	1	フードスライサー用専用架台		1300	750	850	1	15	15	50													ドライ仕様
B	2	野菜調理機	OMV-300D	360	693	(415)	1									0.2							
B	3	三槽シンク(ドライ・フタ付)		2100	750	850	1	15×3	15×3	50×3													
B	4	水切台(ドライ)		1050	600	850	2			25×2													
B	5	水切台(ドライ)		1400	750	850	1			25													
B	6	微酸性電解水生成装置	ピュアスターミュークリーン	412	176	385	1	15								0.15							
B	7	一槽シンク(ドライ)		1000	750	850	1	15	15	50													
B	8	電気消毒保管庫	FEDBW20	900	950	1900	1			25								9.40					庫内温度1室2点感知式、予約タイマー付
B	9	殺菌庫	FSCD8560UB	850	600	1430	1									0.780							収納数(包丁15、まな板5、しゃもじ10、プレート5) 紫外線殺菌＋乾燥機付
B	10	戸棚		1500	750	1900	1																
B	11	両面式冷凍庫	(FRF7685WJ3)	760	850	1950	1			50								0.388					庫内容積:665ﾘｯﾄﾙ 省エネタイプ
B	12	冷蔵庫(両面・上段ガラス扉)	(FR7685WJ-X)	760	850	1950	1			50						0.383							庫内容積:665ﾘｯﾄﾙ 省エネタイプ
B	13	冷蔵庫(両面・上段ガラス扉)	(FR7685WJ-X)	760	850	1950	1			50						0.383							庫内容積:665ﾘｯﾄﾙ 省エネタイプ
B	14	冷蔵庫(両面・上段ガラス扉)	FR1585WJ-X	1500	850	1950	1			50						0.745							庫内容積:1405ﾘｯﾄﾙ 省エネタイプ
B	15	お掃除ボックス	1800	455	400	1790	1																
B	16	ギャベジ缶	2620	570	500	710	2																フタ，ドーリー付
B	17	一槽シンク(ドライ)		750	700	850	1	15	15	50													
C	1	殺菌庫	FSCD6050B	600	500	1030	1									0.780							収納数(包丁20、まな板5) 紫外線殺菌＋乾燥機付
C	2	計量洗米装置	RM-401CG21	600	600	1675	1	15		50						0.76							サイロ(貯米量:210kg)別置タイプ
C	3	一槽シンク		750	750	850	1	15	15	50													
C	4	低輻射ガス自動炊飯器	FRC15ND	780	815	1484	2				25×2	26.8×2 (23000)×2				0.074×2						○	炊飯能力：2.8～14kg、鋳物薄釜
C	5	自動粥調理器	FRGC40	1160	890	950	1	15×2	15	ピット								9.03				○	槽容量:75リットル
C	6	ガス回転釜	GHSX-30	1502	1048	1720/1940	1	15	15	ピット	15	34.9 (30000)										G	入水量:110リットル、低輻射仕様 内釜SUS、排水ドロー
C	7	ガスフライヤー	FGF2723R	800	650	800	1				20	23.3 (20000)				0.020						G	油量:27リットル JIA認証、涼厨
C	8	台		1000	600	850	1																
C	9	コンビオーブン	FCCMP101G	847	771	1042	2	20×2		50×2	20×2	24.4×2 (21000)×2				0.5×2						G	棚段数10段 1/1サイズ10枚収納 浄軟水器付／専用架台(BS-1WEP)付
C	10	ラックトローリー6／1O1	60-60-020	546	893	989	2																
C	11	ブラストチラー&フリーザー	FRBC101D	1040	750	1895	2			50×2								2.76×2					モービルオープンラック 101用、6用
C	12	二槽シンク(ドライ)		1200	750	850	1	15×2	15×2	50×2													
C	13	台		750	600	850	1																
C	14	フードプロセッサー	RM-4200V	215	260	390	2									0.65×2							容量：3リットル、ベーシックモデル
C	15	台		1600	600	850	1																
C	16	コールドテーブル	FRT1560K	1500	600	850	1			50						0.128							庫内容積:326ﾘｯﾄﾙ 省エネタイプ
C	17	台下戸棚		1200	750	850	1																
C	18	コールドテーブル	FRT1560K	1500	600	850	1			50						0.128							庫内容積:326ﾘｯﾄﾙ 省エネタイプ
C	19	引出し付台下戸棚		1350	600	850	1																
C	20	卓上カッターミキサー	BLIXER-3D	225	305	450	2									0.75×2							容量：3.7リットル、流動食用
C	21	微酸性電解水生成装置	ピュアスターミュークリーン	412	176	385	1	15								0.15							
C	22	二槽シンク(ドライ)		1200	750	850	1	15×2	15×2	50×2													
C	23	台		600	600	850	1																
C	24	ガステーブル	(FGTNS156030)	1500	600	850	2				25×2	42.0×2 (36000)×2										G	
C	25	台下戸棚		900	600	850	1																
C	26	卓上カッターミキサー	BLIXER-3D	225	305	450	1									0.75							容量：3.7リットル、流動食用
C	27	台下戸棚		1200	750	850	1																
C	28	コールドテーブル	FRT1260K	1200	600	850	1			50						0.124							庫内容積:238ﾘｯﾄﾙ 省エネタイプ
C	29	フードプロセッサー	RM-4200V	215	260	390	1									0.65							容量：3リットル、ベーシックモデル
C	30	二槽シンク(ドライ)		1500	900	850	1	15×2	15×2	50×2													
C	31	水切台		1000	900	850	1			25													
C	32	器具殺菌庫	FSCK1575	1500	750	1800	1									0.75							
C	33	上棚		1500	400	1段	1																
C	34	ギャベジ缶	2620	570	500	710	3																フタ，ドーリー付
C	35	冷蔵庫	FR1580J	1500	800	1950	1			50						0.239							庫内容積:1343ﾘｯﾄﾙ 省エネタイプ(インバーター)
C	36	アイスメーカー	IM-45M	630	450	800	1	15		50						0.285							貯氷量:23Kg
C	37	電子レンジ	NE-1801FM	422	476	337	1										2.8						※漏電ブレーカーはインバータ対応のこと
C	38	真空包装機(ホットパック)	HVP-382	418	641	465	1									1.1							
C	39	置台		500	600	500	1																
C	40	電子レンジ					2									1.5×2							(別途品)
C	41	上棚		1900	400	1段	1																
C	42	ガステーブル	(FGTNS126020)	1200	600	850	1				20	34.8 (30000)										G	
C	43	脇台		300	600	850	1																
D	1	冷凍冷蔵庫	FR1580F2J	1500	800	1950	1			50×2						0.566							冷蔵:634ﾘｯﾄﾙ 冷凍(2室):634ﾘｯﾄﾙ 省エネタイプ
D	2	シェルフ(ベンチ4段)	CSU44247V	610	610	1830	1																NSF仕様
D	3	温蔵庫	FWC75801H	750	800	1950	1	15		40×2								3.0					浄軟水器付、湿度調節機能付50～90% 2024年入替
D	4	恒温高湿庫	FCS1280J3	1200	800	1950	1			50								0.334					上室:412ﾘｯﾄﾙ下室:412ﾘｯﾄﾙ 省エネタイプ、センターピラーレス
D	5	検食用冷凍庫	FRF6165J-KS	610	650	1950	1			50						0.381							庫内容積:369ﾘｯﾄﾙ(検食容器14個)
D	6	台下戸棚		1500	750	850	4																
D	7	温冷配膳車	mog24R	1520	770	1349	1											1.735×1					(別途品)24膳 リバーシブルタイプ
D	8	温冷配膳車	mog48R	2250	770	1603	6											2.835×6					(別途品)48膳 リバーシブルタイプ
D	9	お掃除ボックス	1800	455	400	1790	1																
D	10	移動式シェルフ(ソリッド4段)		758	460	1587	2																
D	11	上棚		1500	500	2段	2																
E	1	ネスティングトレイカート	NTCR48A	1143	865	1796	6																(別途品)48膳
E	2	ダストシンク		600	600	850	1	15	15	50													トンボざる40型付
E	3	モービルシンク		750	750	850	5																
E	4	コンベアタイプ洗浄機	B230VAPIYC	4830	1030	2010	1	20	20	ピット								36.13				○	必要排気量1400m[3]/h
E	5	台(ドライ)		1800	600	850	1			25													
E	6	移動水切台(ドライ)		800	450	850	2																
E	7	シェルフ(ベンチ4段)ベーシック	CBU246072	1520	610	1830	1																NSF仕様
E	8	二槽シンク(ドライ)		1500	750	850	1	15×2	15×2	50×2													
E	9	水切台(ドライ)		1200	750	850	1			25													
E	10	食器戸棚(両面)		1150	950	1900	1																
E	11	電気消毒保管庫	FEDBW30	1300	950	1900	2			25×2								9.40×2					収容カゴ数：30カゴ 庫内温度1室2点感知式、予約タイマー付
E	12	電気消毒保管庫	FEDBW30	1300	950	1900	1			25								9.40					収容カゴ数：30カゴ 庫内温度1室2点感知式、予約タイマー付
E	13	お掃除ボックス	1800	455	400	1790	1																
E	14	ギャベジ缶	2620	570	500	710	1																フタ付
E	15	ネスティングトレイカート	NTCR24A	1143	865	1076	2																(別途品)24膳
F	1	クリーンロッカー	FSCR1060	1000	600	1800	2									0.740×2							衣服用(12着) オゾン＋紫外線
F	2	クリーンロッカー	FSCR0660	600	600	1800	1									0.740							衣服用(7着) オゾン＋紫外線
F	3	靴洗いシンク(ドライ)		600	500	850	1	15	15	50													
F	4	手洗いシンク		1500	500	850	1	15×3	15×3	50						(1.5)							
F	5	洗剤棚		555	600	1880	1																